

TB300

**CIPPATORE
CHIPPER
HACHEUR
HÄCKSLER**



Il cippatore mod. TB 300 è una macchina molto robusta riduce scarti vegetali di ogni tipo e fibrosi come le foglie di palma, per uso professionale con trattori di grande potenza. Utilizza un tamburo con applicate lame robuste per ridurre rami in fasci da 8 cm di diametro per ramo, e 10 cm con ramo singolo. Il modello TB 300 viene fornito con scarico in altezza. (Produzione oraria indicativa fino a 20 m³/ora).



Chipper Mod. TB 300 is a very sturdy machine used for chipping any kind of branches, even fibrous such like palm leaves. It use a chipping drum with heavy duty blades to reduce bundle branches with max. 8 cm diameter or 10 cm per single branch. Available TB 300 models with high discharge by elbow outlet. (Production is around 20 m³/hour).



Machine très robuste permettant de réduire tout type de résidus végétaux ainsi que les produits fibreux comme les feuilles de palmier. Conçu pour un usage professionnel, il s'applique aux tracteurs de grande puissance. Le système de broyage est réalisé par un cylindre à lames horizontales qui permet le hachage de branches (8 cm de diam. Max) en faisceaux ou 10 cm par branche. Système de vidange en hauteur par tuyère d'éjection.



Der TB 300 wird zum Zerkleinerung von Baumschnitt, auch von z.B. gefaserten Palmenblättern, eingesetzt. Diese Profimaschine verarbeitet Äste bis 8/10 cm ø mit einer Stundenleistung von bis zu 20 m³. Der TB 300 kann auch mit Förderband-Entladung geliefert werden.



Sistema di No-Stress a richiesta.
No-Stress system on request.
Système No-Stress en option.
No-Stress-System auf Anfrage.



Modello Mod.								
						A	B	C
TB300 pto-pdf	8/12	HP 40 - 30 kW	3	530	20	125	240	320
TB300 diesel	8/12	HP 28,5 - 21 kW	3	730	20	330	180	320
TB300 elett.-electr.	8/12	HP 20 - 15 kW	3	730	20	330	180	320

TC15

**CIPPATORE
CHIPPER
HACHEUR
HÄCKSLER**




Sistema di No-Stress di serie con conta ore, provvede alla corretta alimentazione in funzione della potenza disponibile.

Standard No-Stress system with hours counter, provide correct branches feeding with power supplied accordingly.

Dispositif NO-STRESS fourni de série avec compte-heures. Il permet la vitesse d'alimentation correcte en fonction de la puissance disponible.

Serienmäßig mit NO-STRESS System, mit Stunden-Zähler, und Leistungsüberwachung.



Dispositivo di regolazione avanzamento rullo idraulico per calibratura del cippato e mantenimento potenza disponibile.

Feeding roller hydraulic adjustment device for wood chips calibration and to maintain work ability with the available power supply.

Dispositif de réglage de la vitesse d'avancement du rouleau d'amenage, permettant de calibrer la finesse du produit et maintenir la puissance de travail constante.

Hydraulisch verstellbare Einzugswalze, welche sich entsprechend den erforderlichen Leistung anpassen.




Rullo di alimentazione rami di grande diametro e bocca di entrata con dimensione di 20x16 cm

Feeding branches roller of big diameter and inlet chute of 20x16cm dimension.

Rouleau d'alimentation des branches de grand diamètre avec une bouche d'entrée de 20x16 cm

Dosierwalze mit großen Durchmesser, max. Zuführöffnung 20 x 16 cm





Il TC15 è un cippatore di robusta costruzione con disco da 30mm di spessore del diametro di 620 mm, molto compatto. Grazie al sistema di alimentazione rami controllato elettronicamente le potature vengono ridotte in cippato molto fine, regolabile tramite erogatore idraulico per utilizzo non solo come pacciamatura, compostaggio ma anche per impianti di riscaldamento a cippato.



The TC15 is a sturdy chipper with 30mm thick cutting disk and 620 mm in diameter, very compact design. Thanks to the electronically controlled feeding system branches are reduced into fine chips, adjustable by hydraulic device for use not only as mulching, composting, suitable for wood boilers also.



Le TC 15 è un broyeur très robuste et compact, possédant un Volant de coupe de 620 mm de diamètre et de 30 mm d'épaisseur. Grâce au système d'alimentation du branchage, contrôlé électroniquement, permettant d'obtenir un produit finement broyé, dont le calibrage est réglé par un dispositif hydraulique qui permet d'obtenir un produit idéal pour le compostage ou le chauffage.



Der TC15 ist ein Häcksler mit einer robusten Bauweise, mit 30 mm Dicke und 620 mm Durchmesser großen Häckselscheibe. Dank der elektronisch gesteuerten Zufuhrsystem ist das zerkleinern von Ästen und Zweigen in sehr feine Schnitzel möglich. Durch den einstellbaren hydraulischen Regler können unterschiedliche Stücke produziert werden, egal ob für Mulchenzwecke Kompost, oder Hackschnitzel für Heizungen.



Scarico:
Outlet:
Vidange:
Ausgabehöhe:
230cm


- * Chiusura tramoggia di carico e tubo di scarico per dimensioni compatte durante il trasporto.
- * Feeding Chute and outlet tube closing of compact dimension during transport.
- * Fermeture de la trémie et rabattement de la goulotte d'éjection durant le transport.
- * Zufuhr- und Auswurfsystem für Transport einklappbar.

Vista in fase di lavoro con ampia barra di sicurezza a norme CEE.

Working position with CEE safety bar provided all around the chute.

Voir dans le travail avec barre de sécurité importante pour les normes CEE.

Im Arbeitseinsatz rundumlaufende CEE Sicherheitsabschaltvorrichtung



Cippato ottenibile regolabile da 2 a 4 cm di grandezza.
Wood chips size adjustable from 2 to 4 cm
Calibrage du produit obtenu, réglable de 2 à 4 cm
Hackschnitzelgröße verstellbar von 2-4 cm



Modello Mod.						m ³ /h	C		
							A	B	C
TC15	MAX 15	HP 30 / 80 - kW 22 / 60	2	500	10/15	* 180 x 125 x 187			